

MODELO:  FC-25-AI-2P



Doble puerta sólida fabricada en acero inoxidable e inyectada con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).



Bisagras de gran capacidad para soportar la posición de la puerta en diferentes ángulos.



Ventila de fácil acceso para mantenimiento.



Gabinete interior y exterior fabricado en acero inoxidable.



Condensador dinámico de bajo mantenimiento.

DIMENSIONES EXTERNAS

Al: 852 mm
An: 1888 mm
Pr: 790 mm

CAPACIDAD INTERNA

24 ft³
680 L
PESO DE EQUIPO: 100 Kg.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

PARED FRÍA
RANGO: -18°C A -22°C
REFRIGERANTE R134-A

SISTEMA ELÉCTRICO

TENSIÓN: 115 V~
INT. NOM.: 3 Å
POTENCIA: 1/3 H.P.

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com