

MODELO:  FCC-100-2



Condensador dinámico de bajo mantenimiento.


Bisagras, jaladera y portacandado (para control de inventario) resistentes y de larga duración.

Puerta sólida inyectada con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).

Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintro (color blanco).

Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.

***OPCIONALES:** - Puerta de cristal templado de baja emisividad (low-e), inyectada con gas argón. Proporciona máxima exhibición.

DIMENSIONES EXTERNAS	CAPACIDAD INTERNA	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	SISTEMA ELÉCTRICO	PESO DE EQUIPO:
Al: 1930 mm	100  5kg	PARED FRÍA	TENSIÓN: 127 V~	130 Kg.
An: 1200 mm	43 ft ³	RANGO: -5°C A -10°C	INT. NOM.: 1.8 Å	
Pr: 900 mm	1237 L	REFRIGERANTE R134-A	POTENCIA: 1/3 H.P.	

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com