


MODELO:  FCC-200-2



Condensador dinámico de bajo mantenimiento.



Bisagras, jaladera y portacandado (para control de inventario) resistentes y de larga duración.



Puerta sólida inyectada con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).




Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintor (color blanco).



Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.

***OPCIONALES:** - Puerta de cristal templado de baja emisividad (low-e), inyectada con gas argón. Proporciona máxima exhibición.

DIMENSIONES EXTERNAS	CAPACIDAD INTERNA	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	SISTEMA ELÉCTRICO	PESO DE EQUIPO:
Al: 1930 mm	200  5kg	PARED FRÍA	TENSIÓN: 127 V~	260 Kg.
An: 2400 mm	86 ft ³	RANGO: -5°C A -10°C	INT. NOM.: 1.8 Å	
Pr: 900 mm	2474 L	REFRIGERANTE R134-A	POTENCIA: 1/3 H.P.	

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com