


MODELO: FCVB-300-I



GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR

fabricado en acero inoxidable grado 304.



PUERTA INTERIOR ESPUMADA

abatible y de 27mm de espesor.



PUERTA INYECTADA

(Espesor: 40mm) con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).



ILUMINACIÓN LED

para un mayor realce de producto.

CONTROLADOR INTELIGENTE




con autodiagnóstico de fallas. (imagen representativa del controlador, el modelo puede cambiar en cualquier momento).

CONDENSADOR DINÁMICO



de bajo mantenimiento, contribuye a un mejor flujo de aire, aumentando la vida útil del compresor y mejora la eficiencia energética del equipo.

ENTREPAÑOS DESMONTABLES



fabricados en acero inoxidable grado 304. (incluyen 1 charola c/u).



PELIGRO. Riesgo de fuego o explosión.
¡Producto cargado con gas R290 inflamable!



DIMENSIONES EXTERNAS

Al: 1946 mm
An: 667 mm
Pr: 582 mm



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Aire Forzado
Rango: 2°C a 7°C
Refrigerante Ecológico R-290



CAPACIDAD INTERNA

12 ft³
Volumen Bruto: 344 L



SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión: 115 V~
Int. Nom: 5,7 A
Compresor: 1/4 H.P de alta eficiencia.

PESO DE EQUIPO



100 KG

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2da Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com